



Metall-Lastverteilteller für Holz- und Beton-untergründe ohne Dämmstoffe

- Sendzimirverzinkter Stahl, 15 Zyklen Kesternich
- Abmessung Ø 40 mm
- Dicke: 1,00 mm
- Lochdurchmesser: 6,0 - 7,5 mm
- Unterseite: Flach und mit tiefer Prägung
- Sintef Zulassung 2516
- ETA Zulassung 08/0285
- Auch als Lastverteilteller mit tiefer Aussparung erhältlich (SP-40-DD). Diese Druckplatte ist in Kombination mit der Holzschraube TS 5,2 die ideale Kombination zur Befestigung von Dachbahnen auf Holzdächern mit dünner Dämmung

BESTELLCODE	ABMESSUNG / FLACHE UNTERSEITE	VERPACKUNG
1368488	SP-40-F1E, SP 40 X 1,0mm F1 Ø 6,00mm	1000/Eimer
1368489	SP-40-LBS, SP 40 X 1,0mm LBS Ø 7,5mm	1000/Beutel
1368493	SPA-40-F2B, SP 40 X 1,0mm F2B *	2000/Beutel

BESTELLCODE	ABMESSUNG / TIEFE PRÄGUNG	VERPACKUNG
1368487	SP-40-D1E, SP 40 X 1,0mm D1 Ø 6,00mm	1000/Eimer
1472972	SP-40-DD, SP 40 DD X 1,0mm D1 Ø 6,00mm*	2000/Beutel

*Bemerkung: diese Metall-Lastverteilteller nur zu verwenden für vormontage von TS-Holzschraube.