

BS 4,8 (FM approval)



Dachbauschraube mit Bohrspitze

- Zu verwenden für: Stahltrapezblech 0,70 mm bis 2x 1,25 mm
- Zu verarbeiten mit: BIT-T25
- Torx-25 Kopfanschluss
- Ø 4,8 mm
- Länge: 50 bis 300 mm
- Benötigte Länge: Aufbau + 20 mm
- Enduroguard Beschichtung, 15 Zyklen
- Sintef Zulassung 2516
- ETA Zulassung 08/0285
- FM Zulassung approval ID-Nr.3034551

BESTELLCODE	Ø MM x LÄNGE MM	VERPACKUNG
1411758	BS-48050 4,8 x 50	1000
1411759	BS-48060 4,8 x 60	1000
1411760	BS-48070 4,8 x 70	1000
1411761	BS-48080 4,8 x 80	500
1411762	BS-48090 4,8 x 90	500
1413027	BS-48100 4,8 x 100	500
1413028	BS-48110 4,8 x 110	500
1413029	BS-48120 4,8 x 120	500
1413030	BS-48130 4,8 x 130	500
1413031	BS-48140 4,8 x 140	500
1413032	BS-48150 4,8 x 150	500
1413033	BS-48170 4,8 x 170	500
1413034	BS-48190 4,8 x 190	500
1413035	BS-48200 4,8 x 200	500
1413036	BS-48220 4,8 x 220	500
1413037	BS-48240 4,8 x 240	500
1413038	BS-48260 4,8 x 260	500
1413039	BS-48280 4,8 x 280	500
1413040	BS-48300 4,8 x 300	500