

DBTA 4,8 (FM approval)



Dachbauschraube mit Bohrspitze magaziniert, Trittsicherheit durch Stützgewinde

- Zu verwenden für: Stahltrapezblech 0,70 mm bis 2 x 1,25 mm
- Zu verarbeiten mit: Vollautomatischem IF 240
- 8 mm Sechskant Kopfanschluss
- Ø 4,8 mm
- Länge: 60 bis 220 mm
- Benötigte Länge: Aufbau + 20 mm
- Enduroguard Beschichtung, 15 Zyklen
- Sintef Zulassung 2516
- ETA Zulassung 08/0285
- FM Zulassung approval ID-Nr.3034551

[Weiterlesen](#)



BESTELLCODE	Ø MM X LÄNGE MM	VERPACKUNG
GEGURTET FÜR VOLLAUTOMAT		
1413064	DBTA-48060, 4,8 X 060	1200
1413066	DBTA-48080, 4,8 X 080	1200
1413068	DBTA-48100, 4,8 X 100	1050
1413069	DBTA-48120, 4,8 X 120	1050
1413070	DBTA-48140, 4,8 X 140	1050
1413071	DBTA-48160, 4,8 X 160	750
1413072	DBTA-48180, 4,8 X 180	750
1413073	DBTA-48200, 4,8 X 200	750
1413074	DBTA-48220, 4,8 X 220	750
1411884	DBTA-48240, 4,8 x 240	750