

## DBTA 4,8 (FM approval)



### Dachbauschraube mit Bohrspitze magaziniert, Trittsicherheit durch Stützgewinde

- Zu verwenden für: Stahltrapezblech 0,70 mm bis 2 x 1,25 mm
- Zu verarbeiten mit: Vollautomatischem IF 240
- 8 mm Sechskant Kopfanschluss
- Ø 4,8 mm
- Länge: 60 bis 220 mm
- Benötigte Länge: Aufbau + 20 mm
- Enduroguard Beschichtung, 15 Zyklen
- Sintef Zulassung 2516
- ETA Zulassung 08/0285
- FM Zulassung approval ID-Nr.3034551

[Weiterlesen](#)



| BESTELLCODE              | Ø MM X LÄNGE MM       | VERPACKUNG |
|--------------------------|-----------------------|------------|
| GEGURTET FÜR VOLLAUTOMAT |                       |            |
| 1413064                  | DBTA-48060, 4,8 X 060 | 1200       |
| 1413066                  | DBTA-48080, 4,8 X 080 | 1200       |
| 1413068                  | DBTA-48100, 4,8 X 100 | 1050       |
| 1413069                  | DBTA-48120, 4,8 X 120 | 1050       |
| 1413070                  | DBTA-48140, 4,8 X 140 | 1050       |
| 1413071                  | DBTA-48160, 4,8 X 160 | 750        |
| 1413072                  | DBTA-48180, 4,8 X 180 | 750        |
| 1413073                  | DBTA-48200, 4,8 X 200 | 750        |
| 1413074                  | DBTA-48220, 4,8 X 220 | 750        |
| 1411884                  | DBTA-48240, 4,8 x 240 | 750        |