

R 45 + BS 4,8 Kombi



R 45 + BS 4,8 Kombi

- Zu verwenden für: Stahltrapezblech 0,70 mm bis 2 x 1,25 mm
- Zu verarbeiten mit IT-19 oder Extender
- Kunststoff Hülse Ø 45mm
- Torx-25 Kopfanschluss
- Enduroguard Beschichtung 15 Zyklen
- Sintef Zulassung 2516
- FM Zulassung ID-Nr.3034551
- ETA Zulassung 08/0285
- In Kartons verpackt, pro 250 Stück

BESTELLCODE	HÜLSE/SCHRAUBE Ø MM X LÄNGE MM	MAX. AUFBAUDICKE
1412218	R45+BS/ISO040, 45 X 20 / 4,8 X 060	40mm
1412219	R45+BS/ISO050, 45 X 20 / 4,8 X 070	50mm
1412220	R45+BS/ISO060, 45 X 40 / 4,8 X 060	60mm
1412221	R45+BS/ISO070, 45 X 40 / 4,8 X 070	70mm
1412222	R45+BS/ISO080, 45 X 60 / 4,8 X 060	80mm
1412223	R45+BS/ISO090, 45 X 60 / 4,8 X 070	90mm
1412224	R45+BS/ISO100, 45 X 80 / 4,8 X 060	100mm
1412225	R45+BS/ISO110, 45 X 90 / 4,8 X 060	110mm
1412226	R45+BS/ISO120, 45 X 90 / 4,8 X 070	120mm
1412227	R45+BS/ISO130, 45 X 90 / 4,8 X 080	130mm
1412228	R45+BS/ISO140, 45 X 120 / 4,8 X 060	140mm
1412229	R45+BS/ISO150, 45 X 120 / 4,8 X 070	150mm
1412230	R45+BS/ISO160, 45 X 120 / 4,8 X 080	160mm
1412231	R45+BS/ISO170, 45 X 150 / 4,8 X 060	170mm
1412232	R45+BS/ISO180, 45 X 150 / 4,8 X 070	180mm
1412233	R45+BS/ISO190, 45 X 150 / 4,8 X 080	190mm
1412234	R45+BS/ISO200, 45 X 180 / 4,8 X 060	200mm
1412235	R45+BS/ISO210, 45 X 180 / 4,8 X 070	210mm
1412236	R45+BS/ISO220, 45 X 180 / 4,8 X 080	220mm
1412237	R45+BS/ISO230, 45 X 210 / 4,8 X 060	230mm
1412238	R45+BS/ISO240, 45 X 210 / 4,8 X 070	240mm
1412239	R45+BS/ISO250, 45 X 210 / 4,8 X 080	250mm
1412240	R45+BS/ISO260, 45 X 240 / 4,8 X 060	260mm
1412241	R45+BS/ISO270, 45 X 240 / 4,8 X 070	270mm
1412242	R45+BS/ISO280, 45 X 240 / 4,8 X 080	280mm
1412243	R45+BS/ISO290, 45 X 270 / 4,8 X 060	290mm
1412244	R45+BS/ISO300, 45 X 270 / 4,8 X 070	300mm
1412245	R45+BS/ISO310, 45 X 270 / 4,8 X 080	310mm
1412246	R45+BS/ISO320, 45 X 300 / 4,8 X 060	320mm
1412247	R45+BS/ISO330, 45 X 300 / 4,8 X 070	330mm
1412248	R45+BS/ISO340, 45 X 300 / 4,8 X 080	340mm
1412249	R45+BS/ISO350, 45 X 330 / 4,8 X 060	350mm
1412250	R45+BS/ISO360, 45 X 330 / 4,8 X 070	360mm
1412251	R45+BS/ISO370, 45 X 330 / 4,8 X 080	370mm
1412252	R45+BS/ISO380, 45 X 330 / 4,8 X 090	380mm
1412253	R45+BS/ISO390, 45 X 330 / 4,8 X 100	390mm
1412254	R45+BS/ISO400, 45 X 330 / 4,8 X 110	400mm