

CS 6,1 (FM approval)



Betonschraube

- Zu verwenden für: Beton
 vorbohren Ø 5,0 mm. In harten Beton 5,2 mm
- Torx-25 Kopfanschluss
- Hi-Lo Gewinde
- Länge: 28 bis 280 mm
- Benötigte Länge:
 Aufbau + 25 mm: (CS-61028 - CS-61090)
 Aufbau + 30 mm: (CS-61090 - CS-61280)
- Ø 6,1 mm
- Enduroguard Beschichtung, 15 Zyklen
- Sintef Zulassung 2516
- ETA Zulassung 08/0285
- FM Zulassung approval ID-Nr.3034551



[Weiterlesen](#)

BESTELLCODE	Ø MM X LÄNGE MM	VERPACKUNG
1413047	CS-61028, 6,1 X 28	1000
1413048	CS-61040, 6,1 X 40	1000
1413049	CS-61050, 6,1 X 50	1000
1413050	CS-61060, 6,1 X 60	1000
1413051	CS-61070, 6,1 X 70	500
1413052	CS-61080, 6,1 X 80	500
1413053	CS-61090, 6,1 X 90	500
1413054	CS-61100, 6,1 X 100	500
1413055	CS-61120, 6,1 X 120	500
1413056	CS-61140, 6,1 X 140	500
1413057	CS-61160, 6,1 X 160	500
1413058	CS-61180, 6,1 X 180	500
1413059	CS-61200, 6,1 X 200	500
1413060	CS-61220, 6,1 X 220	500
1413061	CS-61240, 6,1 X 240	500
1413062	CS-61260, 6,1 X 260	500
1413063	CS-61280, 6,1 X 280	500

Bemerkung: Auszugsversuch bei renovierung empfohlen.