

R 75 + CS 6,1 Kombi



R 75 + CS 6,1 Kombi

- Zu verwenden für: Beton
- Zu verarbeiten mit: HB-CON, HB-CON-EXT und BIT-T25-M6S
- Vorbohren Ø 5.0 mm
- Kunststoff Hülse Ø 75 mm
- CS Beton schraube 6,1 mm
- Torx 25 Kopfanschluss
- Enduroguard Beschichtung, 15 Zyklen
- Sintef Zulassung 2516
- ETA Zulassung 08/0285
- FM Zulassung ID-Nr.3034551
- In Kartons verpackt, pro 250 Stück



Scannen Sie den QR-Code für ein Video



BESTELLCODE	HÜLSE/SCHRAUBE Ø MM X LÄNGE MM	MAX. AUFBAUDICKE
R75+CS/ISO040	75 X 020 / 6,1 X 70	bis 40mm
R75+CS/ISO050	75 X 020 / 6,1 X 80	bis 50mm
R75+CS/ISO060	75 X 040 / 6,1 X 70	bis 60mm
R75+CS/ISO070	75 X 040 / 6,1 X 80	bis 70mm
R75+CS/ISO080	75 X 060 / 6,1 X 70	bis 80mm
R75+CS/ISO090	75 X 060 / 6,1 X 80	bis 90mm
R75+CS/ISO100	75 X 080 / 6,1 X 70	bis 100mm
R75+CS/ISO110	75 X 090 / 6,1 X 70	bis 110mm
R75+CS/ISO120	75 X 100 / 6,1 X 70	bis 120mm
R75+CS/ISO130	75 X 100 / 6,1 X 80	bis 130mm
R75+CS/ISO140	75 X 120 / 6,1 X 70	bis 140mm
R75+CS/ISO150	75 X 120 / 6,1 X 80	bis 150mm
R75+CS/ISO160	75 X 120 / 6,1 X 90	bis 160mm
R75+CS/ISO170	75 X 150 / 6,1 X 70	bis 170mm
R75+CS/ISO180	75 X 150 / 6,1 X 80	bis 180mm
R75+CS/ISO190	75 X 150 / 6,1 X 90	bis 190mm
R75+CS/ISO200	75 X 180 / 6,1 X 70	bis 200mm
R75+CS/ISO210	75 X 180 / 6,1 X 80	bis 210mm
R75+CS/ISO220	75 X 180 / 6,1 X 90	bis 220mm
R75+CS/ISO230	75 X 210 / 6,1 X 70	bis 230mm
R75+CS/ISO240	75 X 210 / 6,1 X 80	bis 240mm
R75+CS/ISO250	75 X 210 / 6,1 X 90	bis 250mm
R75+CS/ISO260	75 X 240 / 6,1 X 70	bis 260mm
R75+CS/ISO270	75 X 240 / 6,1 X 80	bis 270mm
R75+CS/ISO280	75 X 240 / 6,1 X 90	bis 280mm
R75+CS/ISO290	75 X 270 / 6,1 X 70	bis 290mm
R75+CS/ISO300	75 X 270 / 6,1 X 80	bis 300mm

Bemerkung: Auszugsversuch bei renovierung empfohlen