

R 75 + LBS 6,0 Kombi



R 75 + LBS 6,0 Kombi

- Zu verwenden für: Porenbeton min. 600 kg / m³
- Zu verarbeiten mit: ITSU-EXT+BIT-T25-M6S
- Montage ohne vorbohren
- Kunststoffhülse Ø 75mm
- LBS Multi Schraube 6,0mm
- Torx 25 Kopfanschluss
- Enduroguard Beschichtung, 15 Zylon
- Sintef Zulassung 2516
- ETA Zulassung 08/0285
- In Kartons verpackt, pro 250 Stück



BESTELLCODE	HÜLSE/SCHRAUBE Ø MM X LÄNGE MM	MAX. AUFBAUDICKE
1412431	R75+LBS/ISO040, 75 X 20 / 6,0 X 100	40mm
1412432	R75+LBS/ISO050, 75 X 20 / 6,0 X 120	50mm
1412433	R75+LBS/ISO060, 75 X 40 / 6,0 X 100	60mm
1412434	R75+LBS/ISO070, 75 X 40 / 6,0 X 120	70mm
1412435	R75+LBS/ISO080, 75 X 60 / 6,0 X 100	80mm
1412436	R75+LBS/ISO090, 75 X 60 / 6,0 X 120	90mm
1412437	R75+LBS/ISO100, 75 X 80 / 6,0 X 100	100mm
1412438	R75+LBS/ISO110, 75 X 80 / 6,0 X 120	110mm
1412439	R75+LBS/ISO120, 75 X 100 / 6,0 X 100	120mm
1412440	R75+LBS/ISO130, 75 X 100 / 6,0 X 120	130mm
1412441	R75+LBS/ISO140, 75 X 120 / 6,0 X 100	140mm
1412442	R75+LBS/ISO150, 75 X 120 / 6,0 X 120	150mm
1412443	R75+LBS/ISO160, 75 X 120 / 6,0 X 120	160mm
1412444	R75+LBS/ISO170, 75 X 150 / 6,0 X 100	170mm
1412445	R75+LBS/ISO180, 75 X 150 / 6,0 X 120	180mm
1412446	R75+LBS/ISO190, 75 X 150 / 6,0 X 120	190mm
1412447	R75+LBS/ISO200, 75 X 180 / 6,0 X 100	200mm
1412448	R75+LBS/ISO210, 75 X 180 / 6,0 X 120	210mm
1412449	R75+LBS/ISO220, 75 X 180 / 6,0 X 120	220mm
1412450	R75+LBS/ISO230, 75 X 210 / 6,0 X 100	230mm
1412451	R75+LBS/ISO240, 75 X 210 / 6,0 X 120	240mm
1412452	R75+LBS/ISO250, 75 X 210 / 6,0 X 120	250mm
1412453	R75+LBS/ISO260, 75 X 240 / 6,0 X 100	260mm
1412454	R75+LBS/ISO270, 75 X 240 / 6,0 X 120	270mm
1412455	R75+LBS/ISO280, 75 X 240 / 6,0 X 120	280mm
1412456	R75+LBS/ISO290, 75 X 270 / 6,0 X 100	290mm
1412457	R75+LBS/ISO300, 75 X 270 / 6,0 X 120	300mm

Bemerkung: Auszugsversuch bei renovierung empfohlen.