

R 75 + BS 4,8 Kombi



R 75 + BS 4,8 Kombi

- Zu verwenden für Stahltrapezblech 0,70 mm bis 2 x 1,25 mm
- Zu verarbeiten mit: IT-19 oder extender
- Kunststoff Hülse Ø 75mm
- Torx-25 Kopfanschluss
- Enduroguard Beschichtung, 15 Zyklen
- Sintef Zulassung 2516
- FM Zulassung ID-Nr.3034551
- ETA Zulassung 08/0285
- In Kartons verpackt, pro 250 Stück

| BESTELLCODE | HÜLSE/SCHRAUBE Ø MM X LÄNGE MM | MAX. AUFBAUDICKE |
|-------------|-------------------------------------|------------------|
| 1412367 | R75+BS/ISO040, 75 X 20 / 4,8 X 060 | 40mm |
| 1412368 | R75+BS/ISO050, 75 X 20 / 4,8 X 070 | 50mm |
| 1412369 | R75+BS/ISO060, 75 X 40 / 4,8 X 060 | 60mm |
| 1412370 | R75+BS/ISO070, 75 X 40 / 4,8 X 070 | 70mm |
| 1412371 | R75+BS/ISO080, 75 X 60 / 4,8 X 060 | 80mm |
| 1412372 | R75+BS/ISO090, 75 X 60 / 4,8 X 070 | 90mm |
| 1412373 | R75+BS/ISO100, 75 X 80 / 4,8 X 060 | 100mm |
| 1412374 | R75+BS/ISO110, 75 X 90 / 4,8 X 060 | 110mm |
| 1412375 | R75+BS/ISO120, 75 X 90 / 4,8 X 070 | 120mm |
| 1412376 | R75+BS/ISO130, 75 X 90 / 4,8 X 080 | 130mm |
| 1412377 | R75+BS/ISO140, 75 X 120 / 4,8 X 060 | 140mm |
| 1412378 | R75+BS/ISO150, 75 X 120 / 4,8 X 070 | 150mm |
| 1412379 | R75+BS/ISO160, 75 X 120 / 4,8 X 080 | 160mm |
| 1412380 | R75+BS/ISO170, 75 X 150 / 4,8 X 060 | 170mm |
| 1412381 | R75+BS/ISO180, 75 X 150 / 4,8 X 070 | 180mm |
| 1412382 | R75+BS/ISO190, 75 X 150 / 4,8 X 080 | 190mm |
| 1412383 | R75+BS/ISO200, 75 X 180 / 4,8 X 060 | 200mm |
| 1412384 | R75+BS/ISO210, 75 X 180 / 4,8 X 070 | 210mm |
| 1412385 | R75+BS/ISO220, 75 X 180 / 4,8 X 080 | 220mm |
| 1412386 | R75+BS/ISO230, 75 X 210 / 4,8 X 060 | 230mm |
| 1412387 | R75+BS/ISO240, 75 X 210 / 4,8 X 070 | 240mm |
| 1412388 | R75+BS/ISO250, 75 X 210 / 4,8 X 080 | 250mm |
| 1412389 | R75+BS/ISO260, 75 X 240 / 4,8 X 060 | 260mm |
| 1412390 | R75+BS/ISO270, 75 X 240 / 4,8 X 070 | 270mm |
| 1412391 | R75+BS/ISO280, 75 X 240 / 4,8 X 080 | 280mm |
| 1412392 | R75+BS/ISO290, 75 X 270 / 4,8 X 060 | 290mm |
| 1412393 | R75+BS/ISO300, 75 X 270 / 4,8 X 070 | 300mm |
| 1412394 | R75+BS/ISO310, 75 X 270 / 4,8 X 080 | 310mm |
| 1412395 | R75+BS/ISO320, 75 X 300 / 4,8 X 060 | 320mm |
| 1412396 | R75+BS/ISO330, 75 X 300 / 4,8 X 070 | 330mm |
| 1412397 | R75+BS/ISO340, 75 X 300 / 4,8 X 080 | 340mm |
| 1412398 | R75+BS/ISO350, 75 X 330 / 4,8 X 060 | 350mm |
| 1412399 | R75+BS/ISO360, 75 X 330 / 4,8 X 070 | 360mm |
| 1412400 | R75+BS/ISO370, 75 X 330 / 4,8 X 080 | 370mm |
| 1412401 | R75+BS/ISO380, 75 X 330 / 4,8 X 090 | 380mm |
| 1412402 | R75+BS/ISO390, 75 X 330 / 4,8 X 100 | 330mm |
| 1412403 | R75+BS/ISO400, 75 X 330 / 4,8 X 110 | 400mm |