

## R 75 + BS 4,8 Kombi



### R 75 + BS 4,8 Kombi

- Zu verwenden für Stahltrapezblech 0,70 mm bis 2 x 1,25 mm
- Zu verarbeiten mit: IT-19 oder extender
- Kunststoff Hülse Ø 75mm
- Torx-25 Kopfanschluss
- Enduroguard Beschichtung, 15 Zyklen
- Sintef Zulassung 2516
- FM Zulassung ID-Nr.3034551
- ETA Zulassung 08/0285
- In Kartons verpackt, pro 250 Stück

BESTELLCODE	HÜLSE/SCHRAUBE Ø MM X LÄNGE MM	MAX. AUFBAUDICKE
1412367	R75+BS/ISO040, 75 X 20 / 4,8 X 060	40mm
1412368	R75+BS/ISO050, 75 X 20 / 4,8 X 070	50mm
1412369	R75+BS/ISO060, 75 X 40 / 4,8 X 060	60mm
1412370	R75+BS/ISO070, 75 X 40 / 4,8 X 070	70mm
1412371	R75+BS/ISO080, 75 X 60 / 4,8 X 060	80mm
1412372	R75+BS/ISO090, 75 X 60 / 4,8 X 070	90mm
1412373	R75+BS/ISO100, 75 X 80 / 4,8 X 060	100mm
1412374	R75+BS/ISO110, 75 X 90 / 4,8 X 060	110mm
1412375	R75+BS/ISO120, 75 X 90 / 4,8 X 070	120mm
1412376	R75+BS/ISO130, 75 X 90 / 4,8 X 080	130mm
1412377	R75+BS/ISO140, 75 X 120 / 4,8 X 060	140mm
1412378	R75+BS/ISO150, 75 X 120 / 4,8 X 070	150mm
1412379	R75+BS/ISO160, 75 X 120 / 4,8 X 080	160mm
1412380	R75+BS/ISO170, 75 X 150 / 4,8 X 060	170mm
1412381	R75+BS/ISO180, 75 X 150 / 4,8 X 070	180mm
1412382	R75+BS/ISO190, 75 X 150 / 4,8 X 080	190mm
1412383	R75+BS/ISO200, 75 X 180 / 4,8 X 060	200mm
1412384	R75+BS/ISO210, 75 X 180 / 4,8 X 070	210mm
1412385	R75+BS/ISO220, 75 X 180 / 4,8 X 080	220mm
1412386	R75+BS/ISO230, 75 X 210 / 4,8 X 060	230mm
1412387	R75+BS/ISO240, 75 X 210 / 4,8 X 070	240mm
1412388	R75+BS/ISO250, 75 X 210 / 4,8 X 080	250mm
1412389	R75+BS/ISO260, 75 X 240 / 4,8 X 060	260mm
1412390	R75+BS/ISO270, 75 X 240 / 4,8 X 070	270mm
1412391	R75+BS/ISO280, 75 X 240 / 4,8 X 080	280mm
1412392	R75+BS/ISO290, 75 X 270 / 4,8 X 060	290mm
1412393	R75+BS/ISO300, 75 X 270 / 4,8 X 070	300mm
1412394	R75+BS/ISO310, 75 X 270 / 4,8 X 080	310mm
1412395	R75+BS/ISO320, 75 X 300 / 4,8 X 060	320mm
1412396	R75+BS/ISO330, 75 X 300 / 4,8 X 070	330mm
1412397	R75+BS/ISO340, 75 X 300 / 4,8 X 080	340mm
1412398	R75+BS/ISO350, 75 X 330 / 4,8 X 060	350mm
1412399	R75+BS/ISO360, 75 X 330 / 4,8 X 070	360mm
1412400	R75+BS/ISO370, 75 X 330 / 4,8 X 080	370mm
1412401	R75+BS/ISO380, 75 X 330 / 4,8 X 090	380mm
1412402	R75+BS/ISO390, 75 X 330 / 4,8 X 100	330mm
1412403	R75+BS/ISO400, 75 X 330 / 4,8 X 110	400mm