

## BS 6,1 (FM approval)



### Dachbauschraube mit Bohrspitze, hoher Auszugswert

- Zu verwenden für: Stahltrapezblech 0,63 mm bis 2 x 1,25 mm
- Zu verarbeiten mit: BIT-T25
- Torx-25 Kopfanschluss
- Ø 6,1 mm
- Länge: 50 bis 200 mm
- Benötigte Länge: Aufbau + 20 mm
- Enduroguard Beschichtung, 30 Zyklen
- Sintef Zulassung 2516
- ETA Zulassung 08/0285
- FM Zulassung approval ID-Nr.3034551



[Weiterlesen](#)

| BESTELLCODE | Ø MM x LÄNGE MM        | VERPACKUNG |
|-------------|------------------------|------------|
| 1413119     | BS-61060-30, 6,1 X 60  | 1000       |
| 1411771     | BS-61080-30, 6,1 X 80  | 500        |
| 1413120     | BS-61100-30, 6,1 X 100 | 500        |
| 1413121     | BS-61120-30, 6,1 X 120 | 500        |
| 1413122     | BS-61140-30, 6,1 X 140 | 500        |
| 1413123     | BS-61160-30, 6,1 X 160 | 500        |
| 1413124     | BS-61180-30, 6,1 X 180 | 500        |
| 1413125     | BS-61200-30, 6,1 X 200 | 500        |