



Peel rivet

- Zu verwenden für:
Dünne Stahlprofile min. 0,5 mm
Aluminiumprofilplatten min. 0,6 mm
Dünne Unterkonstruktionen aus Holz
- Zu verarbeiten mit: GPR Nietgerät
- Ø 6,3 mm
- Länge: 38 bis 229 mm
- Max. Aufbaustärke: 13 bis 205 mm
- Lastverteilteller mit einem min. Lochdurchmesser von 7,0 mm
- Holz- oder Metalluntergründe vorbohren 7,0 mm]
- SB-GPR-70156/225/290
- Lieferzeiten auf Anfrage

BESTELLCODE	Ø MM X LÄNGE MM	MAX.AUFBAUSTÄRKE	VERPACKUNG
1411914	GPR-63038 6,3 x 38mm	13mm	1000
1411915	GPR-63051 6,3 x 51mm	25mm	1000
1411916	GPR-63076 6,3 x 76mm	50mm	500
1411917	GPR-63102 6,3 x 102mm	75mm	500
1411918	GPR-63127 6,3 x 127mm	100mm	500
1411919	GPR-63152 6,3 x 152mm	125mm	500
1411920	GPR-63178 6,3 x 178mm	150mm	250
1411921	GPR-63203 6,3 x 203mm	180mm	250
1411922	GPR-63229 6,3 x 229mm	205mm	250

BESTELLCODE	BESCHREIBUNG
1412776	GPR 50