

TB + BS 4,8 Kombi



TB + BS 4,8 Kombi

- Zu verwenden für: Stahltrapezblech 0,70 mm bis 2 x 1,25 mm
- Zu verarbeiten mit: IT-19 oder extender
- Kunststoffhülse 80x40, mit Zähnen
- Bohrspitze
- Torx 25 Kopfanschluss
- Enduroguard Beschichtung, 15 Zyklen
- Sintef Zulassung 2516
- ETA Zulassung 08/0285
- In Kartons verpackt, pro 250 Stück



| BESTELLCODE | HÜLSE/SCHRAUBE Ø MM X LÄNGE MM | MAX. AUFBAUDICKE |
|--------------|--------------------------------|------------------|
| TB+BS/ISO040 | TB X 020 / 4,8 X 070 | bis 40mm |
| TB+BS/ISO050 | TB X 020 / 4,8 X 080 | bis 50mm |
| TB+BS/ISO060 | TB X 040 / 4,8 X 070 | bis 60mm |
| TB+BS/ISO070 | TB X 040 / 4,8 X 080 | bis 70mm |
| TB+BS/ISO080 | TB X 060 / 4,8 X 070 | bis 80mm |
| TB+BS/ISO090 | TB X 060 / 4,8 X 080 | bis 90mm |
| TB+BS/ISO100 | TB X 080 / 4,8 X 070 | bis 100mm |
| TB+BS/ISO110 | TB X 090 / 4,8 X 070 | bis 110mm |
| TB+BS/ISO120 | TB X 090 / 4,8 X 080 | bis 120mm |
| TB+BS/ISO130 | TB X 090 / 4,8 X 090 | bis 130mm |
| TB+BS/ISO140 | TB X 120 / 4,8 X 070 | bis 140mm |
| TB+BS/ISO150 | TB X 120 / 4,8 X 080 | bis 150mm |
| TB+BS/ISO160 | TB X 120 / 4,8 X 090 | bis 160mm |
| TB+BS/ISO170 | TB X 150 / 4,8 X 070 | bis 170mm |
| TB+BS/ISO180 | TB X 150 / 4,8 X 080 | bis 180mm |
| TB+BS/ISO190 | TB X 150 / 4,8 X 090 | bis 190mm |
| TB+BS/ISO200 | TB X 180 / 4,8 X 070 | bis 200mm |
| TB+BS/ISO210 | TB X 180 / 4,8 X 080 | bis 210mm |
| TB+BS/ISO220 | TB X 180 / 4,8 X 090 | bis 220mm |
| TB+BS/ISO230 | TB X 210 / 4,8 X 070 | bis 230mm |

BENÖTIGTE LÄNGE:

Aufbau + 30MM