

TB + BS 4,8 Kombi



TB + BS 4,8 Kombi

- Zu verwenden für: Stahltrapezblech 0,70 mm bis 2 x 1,25 mm
- Zu verarbeiten mit: IT-19 oder extender
- Kunststoffhülse 80x40, mit Zähnen
- Bohrspitze
- Torx 25 Kopfanschluss
- Enduroguard Beschichtung, 15 Zyklen
- Sintef Zulassung 2516
- ETA Zulassung 08/0285
- In Kartons verpackt, pro 250 Stück



BESTELLCODE	HÜLSE/SCHRAUBE Ø MM X LÄNGE MM	MAX. AUFBAUDICKE
TB+BS/ISO040	TB X 020 / 4,8 X 070	bis 40mm
TB+BS/ISO050	TB X 020 / 4,8 X 080	bis 50mm
TB+BS/ISO060	TB X 040 / 4,8 X 070	bis 60mm
TB+BS/ISO070	TB X 040 / 4,8 X 080	bis 70mm
TB+BS/ISO080	TB X 060 / 4,8 X 070	bis 80mm
TB+BS/ISO090	TB X 060 / 4,8 X 080	bis 90mm
TB+BS/ISO100	TB X 080 / 4,8 X 070	bis 100mm
TB+BS/ISO110	TB X 090 / 4,8 X 070	bis 110mm
TB+BS/ISO120	TB X 090 / 4,8 X 080	bis 120mm
TB+BS/ISO130	TB X 090 / 4,8 X 090	bis 130mm
TB+BS/ISO140	TB X 120 / 4,8 X 070	bis 140mm
TB+BS/ISO150	TB X 120 / 4,8 X 080	bis 150mm
TB+BS/ISO160	TB X 120 / 4,8 X 090	bis 160mm
TB+BS/ISO170	TB X 150 / 4,8 X 070	bis 170mm
TB+BS/ISO180	TB X 150 / 4,8 X 080	bis 180mm
TB+BS/ISO190	TB X 150 / 4,8 X 090	bis 190mm
TB+BS/ISO200	TB X 180 / 4,8 X 070	bis 200mm
TB+BS/ISO210	TB X 180 / 4,8 X 080	bis 210mm
TB+BS/ISO220	TB X 180 / 4,8 X 090	bis 220mm
TB+BS/ISO230	TB X 210 / 4,8 X 070	bis 230mm

BENÖTIGTE LÄNGE:

Aufbau + 30MM