

RS 45 + BS 4,8 Kombi



RS 45 + BS 4,8 Kombi

- Zu verwenden für: Stahltrapezblech 0,70 mm bis 2 x 1,25 mm
- Zu verarbeiten mit PP-260
- Kunststoff Hülse Ø 45mm
- Torx-25 Kopfanschluss
- Enduroguard Beschichtung 15 Zyklen
- Sintef Zulassung 2516
- FM Zulassung ID-Nr.3034551
- ETA Zulassung 08/0285

BESTELLCODE	HÜLSE/SCHRAUBE Ø MM X LÄNGE MM	MAX. AUFBAUDICKE
1412788	RS45+BS//ISO080, 45 X 60 / 4,8 X 060	80mm
1412789	RS45+BS//ISO090, 45 X 60 / 4,8 X 070	90mm
1412790	RS45+BS//ISO100, 45 X 60 / 4,8 X 090	100mm
1412791	RS45+BS//ISO110, 45 X 90 / 4,8 X 070	110mm
1412792	RS45+BS//ISO120, 45 X 90 / 4,8 X 080	120mm
1412793	RS45+BS//ISO130, 45 X 90 / 4,8 X 090	130mm
1412794	RS45+BS//ISO140, 45 X 120 / 4,8 X 060	140mm
1412795	RS45+BS//ISO150, 45 X 120 / 4,8 X 070	150mm
1412796	RS45+BS//ISO160, 45 X 120 / 4,8 X 080	160mm
1412797	RS45+BS//ISO170, 45 X 150 / 4,8 X 060	170mm
1412798	RS45+BS//ISO180, 45 X 150 / 4,8 X 070	180mm
1412799	RS45+BS//ISO190, 45 X 150 / 4,8 X 080	190mm
1412800	RS45+BS//ISO200, 45 X 150 / 4,8 X 090	200mm
1412801	RS45+BS//ISO210, 45 X 150 / 4,8 X 100	210mm
1412802	RS45+BS//ISO220, 45 X 150 / 4,8 X 110	220mm
1412803	RS45+BS//ISO230, 45 X 150 / 4,8 X 120	230mm
1412804	RS45+BS//ISO240, 45 X 150 / 4,8 X 130	240mm
1412805	RS45+BS//ISO250, 45 X 150 / 4,8 X 140	250mm
1412806	RS45+BS//ISO260, 45 X 150 / 4,8 X 150	260mm