

R 75 + TS 5,2 Kombi



R 75 + TS 5,2 Kombi

- Zu verwenden für: Holz
- Zu verarbeiten mit: Extender ITSU-EXT+BIT-T25-M6S
- Kunststoff Hülse Ø 75mm
- TS 5,2 Holzschraube, 5,2 mm
- Torx 25 Kopfanschluss
- Enduroguard Beschichtung, 15 Zyklen
- Sintef Zulassung 2516
- ETA Zulassung 08/0285
- In Kartons verpackt, pro 250 Stück

Bestellcode	Tülle/Schraube Ø mm x Länge mm	Max. Aufbaudicke
1424155	R75+TS/ISO040, 75 x20 / 5.2 x 65	40mm
1424566	R75+TS/ISO050, 75 x20 / 5.2 x 75	50mm
1424568	R75+TS/ISO060, 75 x40 / 5.2 x 65	60mm
1424591	R75+TS/ISO070, 75 x40 / 5.2 x 75	70mm
1424593	R75+TS/ISO080, 75 x60 / 5.2 x 65	80mm
1424595	R75+TS/ISO090, 75 x60 / 5.2 x 75	90mm
1424596	R75+TS/ISO100, 75 x80 / 5.2 x 65	100mm
1424597	R75+TS/ISO110, 75 x90 / 5.2 x 65	110mm
1424598	R75+TS/ISO120, 75 x90 / 5.2 x 75	120mm
1424599	R75+TS/ISO130, 75 x 100 / 5.2 x 75	130mm
1424601	R75+TS/ISO140, 75 x 120 / 5.2 x 65	140mm
1424602	R75+TS/ISO150, 75 x 120 / 5.2 x 75	150mm
1424603	R75+TS/ISO160, 75 x 120 / 5.2 x 95	160mm
1424604	R75+TS/ISO170, 75 x 150 / 5.2 x 65	170mm
1424605	R75+TS/ISO180, 75 x 150 / 5.2 x 75	180mm
1424606	R75+TS/ISO190, 75 x 150 / 5.2 x 95	190mm
1424607	R75+TS/ISO200, 75 x 180 / 5.2 x 65	200mm
1424624	R75+TS/ISO210, 75 x 180 / 5.2 x 75	210mm
1424625	R75+TS/ISO220, 75 x 180 / 5.2 x 95	220mm
1424626	R75+TS/ISO230, 75 x 210 / 5.2 x 65	230mm
1424731	R75+TS/ISO240, 75 x 210 / 5.2 x 75	240mm
1424734	R75+TS/ISO250, 75 x 210 / 5.2 x 95	250mm
1424735	R75+TS/ISO260, 75 x 240 / 5.2 x 65	260mm
1424742	R75+TS/ISO270, 75 x 240 / 5.2 x 75	270mm
1424745	R75+TS/ISO280, 75 x 240 / 5.2 x 95	280mm
1424746	R75+TS/ISO290, 75 x 270 / 5.2 x 65	290mm
1424749	R75+TS/ISO300, 75 x 270 / 5.2 x 75	300mm
1424750	R75+TS/ISO310, 75 x 270 / 5.2 x 95	310mm
1424751	R75+TS/ISO320, 75 x 300 / 5.2 x 65	320mm
1424753	R75+TS/ISO330, 75 x 300 / 5.2 x 75	330mm
1424754	R75+TS/ISO340, 75 x 300 / 5.2 x 95	340mm
1424755	R75+TS/ISO350, 75 x 330 / 5.2 x 65	350mm
1424756	R75+TS/ISO360, 75 x 330 / 5.2 x 75	360mm
1424757	R75+TS/ISO370, 75 x 330 / 5.2 x 95	370mm
1424758	R75+TS/ISO380, 75 x 330 / 5.2 x 95	380mm
1424760	R75+TS/ISO390, 75 x 330 / 5.2 x 105	390mm
1424761	R75+TS/ISO400, 75 x 330 / 5.2 x 120	400mm